

Технически данни ALPINA BHP									
kW			5	7	9	12	12	15	15
Модел			Alpina BHP 05	Alpina BHP 07	Alpina BHP 09	Alpina BHP 12	Alpina BHP 12-3	Alpina BHP 15	Alpina BHP 1S-3
Код			00S410005	00S410007	00S410009	00S410012	00S410013	00S40015	00S410016
Електрическо захранване		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50
ОТОПЛЕНИЕ 9 (A 7 °C BS; W 35 °C)	ТОПЯНА МОЩНОСТ	kW	5,11	6,68	8,71	11,83	11,83	14,45	14,45
	КОЕФ. МОЩНОСТ	kW	0,98	1,47	1,71	2,35	2,35	3,13	3,13
	Design EN 14825	kW	3,85	6,00	7,50	10,00	10,00	11,20	11,20
	COP		5,23	4,55	5,09	5,03	5,03	4,61	4,61
ОТОПЛЕНИЕ 9 (A 7 °C BS; W 55 °C)	ТОПЯНА МОЩНОСТ	kW	3,79	6,7d	9,05	11,9d	11,9d	13,57	13,57
	КОЕФ. МОЩНОСТ	kW	1,50	2,22	2,96	3,74	3,74	4,78	4,78
	Design EN 14825	kW	3,85	6,00	7,50	10,00	10,00	11,20	11,20
	COP		3,20	3,03	3,06	3,19	3,19	3,05	3,05
Отопление (A-7 °C BS; W 35 °C)	ТОПЯНА МОЩНОСТ	kW	3,75	3,94	7,35	9,23	9,23	10,33	10,33
	КОЕФ. МОЩНОСТ	kW	1,69	1,81	2,71	3,11	3,11	3,65	3,65
	COP		2,8	2,73	2,75	2,96	2,96	2,83	2,83
	моЩНОСТ	kW	3,83	5,27	7,09	8,99	8,99	10,56	10,56
Охлаждение (335 °C; W 18 °C) /la'nczo npnacaeHe	КОЕФ. МОЩНОСТ	kW	0,65	1,04	1,29	1,72	1,72	2,20	2,20
	Design EN 14825	kW	3,80	5,25	7,00	9,50	9,50	11,00	11,00
	hR		5,92	5,09	5,50	5,23	5,23	4,79	4,79
	моЩНОСТ	kW	3,74	5,35	6,77	8,91	8,91	10,89	10,89
Охлаждение (335 °C; W 7 °C) ca'nczo npnacaeHe	КОЕФ. МОЩНОСТ	kW	1,02	1,73	1,92	2,78	2,78	3,58	3,58
	Design EN 13825	kW	3,75	5,35	6,60	9,00	9,00	11,00	11,00
	hR		3,66	3,09	3,52	3,20	3,20	3,04	3,04
	Клас сезонна енергийна ефективност	(A 7 °C BS; W 35 °C) (1)				d+++			
	(A 7 °C BS; W 55 °C) (2)				d++				
SCOP EN 14825	(A 7 °C BS; W 35 °C)*	3,97	3,70	5,20	5,06	5,06	5,08	5,08	
	(A 7 °C BS; W 55 °C)**	3,41	3,36	3,60	3,77	3,77	3,76	3,76	
SEER EN 14825	(A35 °C; W 18 °C)*	9,07	7,69	8,66	7,97	7,97	7,59	7,59	
	(335 °C; W 7 °C)**	5,55	5,32	5,64	5,13	5,13	5,19	5,19	
Комп. яод		Тип			Twin rotary DC inverter				
Вентилятор		Брой вентилятори			1				
Звуково нляжение (A)		dB(A)	47	49	49	51	51	53	53
ЗвКОВИ МОЩНОСТ (B)		dB(A)	55	57	57	59	59	61	61
Размери (ШxВxД)		mm	915x707x357	915x707x357	1203 881 387	1203 1218 387	1203 1218 387	1203 1218 387	1203 1218 387
Нетно тегло		kg	67,3	69,0	101,0	130,0	131,0	130,0	131,0
Количество хладилни агент		kg	0,60	0,60	1,00	1,45	1,45	1,45	1,35
Степен на защита			IPX4						